

## Holz-Entgrauer

# SÜDWEST Sbiancante legno

30008



### Applicazione:

SUDWEST Sbiancante per legno è un gel per il pre-trattamento delle superfici in legno invecchiato per via delle intemperie nelle aree esterne. Utilizzare il prodotto per la pulizia e lo sbiancamento delle superfici in legno prima del trattamento con smalti o oli per legno. Lo sbiancante conferisce al legno la tonalità naturale ed è biodegradabile. Il prodotto viene utilizzato anche per la rimozione dei residui nei legni tropicali e per una rimozione efficace delle macchie di legno dai metalli.

### Superfici adatte:

Superfici di legno invecchiato nell'area esterna, ad esempio terrazze, mobili da giardino, finestre, balconi, tavole. Le vecchie vernici intatte non vengono intaccate

### Caratteristiche:

- leggermente tixotropico
- pulizia efficace
- rimuove lo sporco e depositi biologici
- effetto sbiancamento
- biodegradabile

**Colore:** Blu - trasparente

**Contenitori:** 1 l, 2,5 l

### Consumo:

Ravvivamento: ca. 200 ml/m<sup>2</sup>  
Pulizia: ca. 50 ml – 200 ml/m<sup>2</sup>

Il consumo esatto del prodotto dipende dal tipo e dalla condizione della superficie. Per ravvivare legni vecchi procedere senza diluizione. Per la pulizia delle superfici in legno sporco, il prodotto può essere diluito fino al 15% con acqua

### Preparazione superficiale:

Rimuovere le vecchie vernici usurate dalle intemperie prima di utilizzare il prodotto.

Bagnare bene il legno prima di usare il prodotto.

### Lavorazione:

Applicare SUDWEST Sbiancante per Legno con un pennello. Lasciare agire il prodotto circa 20 minuti. Il prodotto non deve asciugare durante il periodo di esposizione, se necessario, tenere umida la superficie, nebulizzando acqua con un dosatore spray. Passato il tempo di azione del prodotto, pulire la superficie con molta acqua sotto spazzolatura intensiva con una spazzola di saggina. Le superfici altamente rovinate possono essere pulite due volte come descritto. Al termine di tutte le operazioni, sciacquare la superficie del legno con acqua pulita.

Lasciare asciugare le superfici pulite per almeno 2-3 giorni Prima della nuova verniciatura. L'umidità del legno deve essere Inferiore al 15% prima di procedere alla nuova verniciatura. Prima della verniciatura del legno con smalti o oli, procedere ad una carteggiatura con carta abrasiva finissima.

### Istruzioni speciali:

Durante la lavorazione si consiglia di indossare occhiali e guanti protettivi adatti. Il prodotto non deve entrare in contatto diretto con i metalli (ad es. lattine)

### Direttiva 2004/42/CE:

Il prodotto SUDWEST Sbiancante per Legno non è contemplato dalla Direttiva COD (fuori campo di applicazione)

### Consigli generali di sicurezza:

Durante la lavorazione e l'asciugatura di vernici deve essere garantita una buona ventilazione.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Non inalare polvere durante i lavori di carteggiatura.

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non permettere che il prodotto non diluito o in grandi quantità, entri nelle acque sotterranee, nei corpi idrici o nel sistema fognario.

Ulteriori informazioni sulla scheda dei dati di sicurezza li potete richiedere all'indirizzo di posta elettronica [info@colortechsnc.it](mailto:info@colortechsnc.it) o visitando il sito internet [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de)

### Stoccaggio:

Sigillare ermeticamente i contenitori aperti. Conservare in luogo fresco ma senza gelo.

## SÜDWEST Holz-Entgrauer

### Consulenza tecnica:

Il nostro personale sul campo è lieto di rispondere a tutte le domande a cui non è stato risposto su questo opuscolo tecnico. Inoltre, il nostro servizio di supporto tecnico in fabbrica è felice di rispondere a tutte le domande dettagliate.  
(06324/709-0)

Aggiornamento: Februar/2019/KM

**Logistica Nord Italia**

**SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG**

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de)  
[info@suedwest.de](mailto:info@suedwest.de) · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175