

## Pitture edili

# SÜDWEST Acryl All-Grund Spray

30053



### Campi di applicazione:

Acryl All-Grund Spray è un primer universale e un promotore di adesione per molte superfici, sia all'interno che all'esterno. Il prodotto è ideale per riparare le imperfezioni. Sovraverniciabile in modo rapido e universale con finiture.

### Caratteristiche:

- odore lieve
- asciugatura molto rapida
- ottimo corso
- protezione attiva contro la corrosione
- ottima adesione
- può essere rielaborato rapidamente e universalmente
- buona copertura dei bordi
- tecnologia a base d'acqua

### Colore:

9110 bianco

**Contenitore:** Bomboletta spray da 400 ml.

**Resa:** 1 mq applicando mani incrociate <sup>2</sup>

**Aspetto:** satinato

### Applicazione:

#### Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dell'opera pittorica devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i rivestimenti e i lavori preparatori dovrebbero sempre essere basati sull'oggetto e sui requisiti a cui è esposto. Si prega di notare le attuali schede informative BFS, pubblicate dal Comitato federale per la protezione del colore e della proprietà. Per favore, riferisci

Anche VOB, Parte C DIN 18363, Paragrafo 3 Lavori di verniciatura e verniciatura L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come molatura, saldatura, bruciatura, ecc. Può causare polvere e / o vapore pericolosi.

Eseguire i lavori solo in aree ben ventilate.

Se necessario, indossare dispositivi di protezione adeguati (respiratori) Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte, stabili e prive di sostanze separatrici.

I supporti non sicuri devono essere controllati per la capacità di carico e l'idoneità per i rivestimenti successivi.

Se necessario, creare un'area di prova e verificare l'adesione mediante taglio incrociato e / o strappo del nastro in tessuto.

In caso di strati di rivestimento, dovrebbe esserci una carteggiatura intermedia tra i singoli rivestimenti.

### Sottofondo:

Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito, portante e privo di agenti distaccanti.

### Supporti idonei:

Vecchie pitture portanti, ferro, acciaio, zinco, zincatura, alluminio, plastica dura (PVC duro, PUR, vetro acrilico, resina melamminica, formica), legno / materiali a base di legno

### Vecchia vernice:

Verificare che la vecchia vernice sia ben aderente.

Rimuovere completamente la vecchia vernice non stabile.

Pulire accuratamente e carteggiare la vecchia vernice stabile

### Ferro e acciaio (solo all'interno):

Rimuovere accuratamente la ruggine da ferro e acciaio.

Rimuovere qualsiasi scala o scala del mulino esistente.

Superfici in acciaio fortemente contaminate Sabbatura al livello di purezza standard SA 2 1/2 secondo DIN EN ISO 12944-4. Per uso esterno, si consiglia ferro e acciaio SÜDWEST All-Grund Spray (a base di solvente)

### Superfici zincate:

Pulire con il detergente per zinco e plastica SÜDWEST.

Attenersi alla scheda tecnica del prodotto e alla scheda tecnica BFS n. 5.

### Alluminio (non anodizzato)

Pulire con SÜDWEST detergente per rame e alluminio.

Attenersi alla scheda tecnica del prodotto e alla scheda tecnica BFS n. 6.

# SÜDWEST Acryl All-Grund Spray

**Plastica dura ad es PVC duro:**

Pulire con il detergente per zinco e plastica SÜDWEST. Attenersi alla scheda tecnica del prodotto e alla scheda tecnica BFS n.22.

**Legno e materiale del legno (solo per interno):**

Carteggiare lunga la venatura del legno e pulire molto bene la superficie

**Lavorazione:**

Prima dell'uso, agitare la bomboletta spray per circa 2 minuti.

Indossare dispositivi di protezione individuale (protezione respiratoria, guanti) durante la lavorazione.

Utilizzare Acryl All-Grund Spray solo in ambienti ben ventilati. La distanza di spruzzo è di circa 15-20 cm.

Applicare il prodotto due o tre volte.

Lasciare appassire la vernice per 5-10 minuti tra le fasi di lavoro. La testina di nebulizzazione è autopulente e non può essere spruzzata a vuoto.

Dopo il lavoro, pulire la testina di spruzzatura con un panno umido. Gli schizzi di colore (overspray) possono anche essere facilmente rimossi con un panno umido.

**Condizioni di lavorazione:**

Non lavorare e lasciare asciugare a temperature inferiori a + 10 ° C e superiori a 25 ° C dell'aria e dell'oggetto.

Non utilizzare alla luce solare diretta.

**Essiccazione:**

(+ 20 ° C / 60% di umidità relativa, 60 µm di spessore dello strato umido)

fuori polvere: circa 30 minuti

ricopribile: circa 2 ore (vernici a base d'acqua)

Strati superiori e / o temperature inferiori ritardano i tempi di essiccazione.

**Rilavorazione:**

Può essere sovraverniciato con vernici 1K disponibili in commercio a base di acqua e solvente. In caso di ricopertura con vernici a base di solvente, si consiglia un tempo di asciugatura di circa 24 ore.

**Note speciali:**

L'uso su metalli elettronici, legno e materiali a base di legno è approvato solo per uso interno. Sul legno con componenti in legno può apparire uno scolorimento giallastro. SÜDWEST All-Grund Spray raggiunge un migliore effetto isolante su tali substrati.

**Direttiva CE 2004/42/CE:**

Il prodotto Acryl All Grund spray non rientra nella direttiva VOC Decopaint (fuori campo di applicazione)

**Consigli di sicurezza:**

Ulteriori informazioni possono essere trovate sulla scheda dati di sicurezza attuale su [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de)

**Stoccaggio:**

Conservare ben chiuso, fresco, asciutto e al riparo dal gelo. Proteggere dalla luce solare diretta. La lattina deve essere immagazzinata e trasportata in posizione verticale e protetta da agenti chimici e meccanici. È necessario osservare le istruzioni di sicurezza sulla confezione e tutte le disposizioni legali relative al luogo di stoccaggio

**Smaltimento:**

Portare il contenitore completamente svuotato presso un'azienda di smaltimento approvata o un punto di raccolta comune.

**Consulenza tecnica:**

Il nostro personale sul campo sarà lieto di rispondere a tutte le domande che non trovano risposta in questa scheda tecnica. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica sarà lieto di rispondere a tutte le domande dettagliate. (06324 / 709-0)

Stato: Ottobre/2020/KM

Logistica Nord Italia

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de)  
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175